




## ARMARIOS REFRIGERACIÓN / ARMÁRIOS REFRIGERAÇÃO / REFRIGERATED CUPBOARDS



### Características / Características / Specifications

Aislamiento de poliuretano inyectado de 20mm de espesor y 40 Kg/m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC. Refrigerante ecológico R134-A libre de CFC. Puerta con cristales anticongelación. Luz en el interior. Dotación: 4 parrillas (490x410mm) en acero plastificado y juego de llaves para la cerradura de la puerta.

Isolamento de poliuretano inyectado de 20 mm de espessura e 40 kg/m<sup>3</sup> de densidade, sem CFC. Refrigerante ecológico R134-A sem CFC. Luz no interior. N.º de Prateleiras: 4 prateleiras (490x410mm) de vareta de aço plastificado e jogo das chaves para o fechamento da porta.

Injected polyurethane insulation 20 mm thick and 40 Kg/m<sup>3</sup> in density, CFC-free. CFC-free R134-A ecological coolant. Interior light. 4 (490x410 mm) grills in plasticized steel. Keys for the lock of the door.

### Datos técnicos / Dados técnicos / Technical data

CÓDIGO CÓDIGO CODE	MODELO MODELO MODEL	POTENCIA	VOLTAJE	CAPACIDAD CAPACIDADE CAPACITY	DIMENSIONES DIMENSÕES DIMENSIONS			PUERTAS PORTAS DOORS	TEMPERATURA	PESO PESO WEIGHT	PRESIO PRESIO PRICE
		POWER	VOLTAGE		L	L	P		H		
306751	ARL-1033CA	180	230	348	595	575	2025	1	+2°C / +8°C	75	745
306753	ARL-1030 CA	150	230	288	595	575	1895	1	+2°C / +8°C	70	675