




ARMARIOS REFRIGERACIÓN / ARMÁRIOS REFRIGERAÇÃO / REFRIGERATED CUPBOARDS



111



Características / Características / Specifications

Aislamiento de poliuretano inyectado de 20mm de espesor y 40 Kg/m³ de densidad, sin CFC. Refrigerante ecológico R134-A libre de CFC. Puerta con cristales anticongelación. Luz en el interior. Dotación: 4 parrillas (490x410mm) en acero plastificado y juego de llaves para la cerradura de la puerta.

Isolamento de poliuretano injectado de 20 mm de espessura e 40 kg/m³ de densidade, sem CFC. Refrigerante ecológico R134-A sem CFC. Luz no interior. N.º de Prateleiras: 4 prateleiras (490x410mm) de vareta de aço plastificado e jogo das chaves para o fechamento da porta.

Injected polyurethane insulation 20 mm thick and 40 Kg/m³ in density, CFC-free. CFC-free R 134-A ecological coolant. Interior light. 4 (490x410 mm) grills in plasticized steel. Keys for the lock of the door.

Datos técnicos / Dados técnicos / Technical data

CÓDIGO CÓDIGO CODE	MODELO MODELO MODEL	POTENCIA	VOLTAJE	CAPACIDAD	DIMENSIONES			PUERTAS PORTAS DOORS	TEMPERATURA	PESO PESO WEIGHT
		POWER	VOLTAGE	CAPACITY	L	P	H		°C	
306751	ARL-1033 CA	180	230	348	595	575	2085	1	+2°C / +8°C	75
306753	ARL-1030 CA	150	230	288	595	575	1895	1	+2°C / +8°C	70