



ALASKA DISPLAY REFRIGERATORS



www.alaskacy.com / alaskacy@cytanet.com.cy

Areos 36, 2232 - Latsia, P.O.Box 25189, 1307 - Nicosia, Tel. 22482082 / Fax. 22487010

Άρεως 36, 2232 - Λατσία, Τ.Θ. 25189, 1307 - Λευκωσία, Τηλ. 22482082 / Φαξ. 22487010



Οι πόρτες κλείνουν ερμητικά με ειδικό λάστιχο επιτυγχάνοντας πλήρες μόνωση και διαθέτουν σούστες για να κλείνουν αυτόματα εάν μείνουν ανοικτές.



Οι λειτουργία του ψυγείου ελέγχεται από το καλύτερο ηλεκτρονικό – digital controller της αγοράς μάρκας KELD τύπου KLT.



Τα ψυγεία βιτρίνα της εταιρείας μας προσφέρουν περιμετρικά μόνωση 6 cm για πλήρη μόνωση και χρησιμοποιούν Ιταλικές πόρτες CISAPLAST άριστης ποιότητας και τα καλύτερα μονωτικά λάστιχα της αγοράς.



Οι ψυκτήρες των ψυγείων μας είναι εγκαταστημένοι πάντοτε στην οροφή με τρόπο που να μην φαίνονται από έξω και να μην μειώνουν την βιτρίνα του ψυγείου.

www.alaskacy.com / alaskacy@cytanet.com.cy

Areos 36, 2232 - Latsia, P.O.Box 25189, 1307 - Nicosia, Tel. 22482082 / Fax. 22487010

Άρεως 36, 2232 - Λατσία, Τ.Θ. 25189, 1307 - Λευκωσία, Τηλ. 22482082 / Φαξ. 22487010



Σε κάθε πόρτα μπαίνουν πέντε (5) σχάρες PVC οι οποίες είναι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα από εσάς.



Οι μηχανές των ψυγείων μας μπορούν να εγκατασταθούν εκτός χώρου σε βάση καλυμμένη ή εναλλακτικά χωστές στο κάτω μέρος του ψυγείου χωρίς να επηρεάζεται η εμφάνιση του.



Τα ψυκτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στα ψυγεία μας είναι από επώνυμους Ευρωπαϊκούς κατασκευαστές, Γερμανικά ή Γαλλικά με όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας.



Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1972. Οι διαδικασίες μας ελέγχονται από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2008 και τα ψυγεία μας φέρουν την πιστοποίηση CE MARKING.

www.alaskacy.com / alaskacy@cytanet.com.cy

Areos 36, 2232 - Λατσία, P.O. Box 25189, 1307 - Nicosia, Tel. 22482082 / Fax. 22487010

Αρεώς 36, 2232 - Λατσία, Τ.Θ. 25189, 1307 - Λευκωσία, Τηλ. 22482082 / Φαξ. 22487010



R / F P.V.C MODEL

SPECIFICATIONS	MODEL	R7 PVC	F7 PVC	R14 PVC	F14 PVC	R21 PVC	F21 PVC
	LENGTH (cm)	70	70	140	140	210	210
	DEPTH (cm)	70	70	70	70	70	70
	HEIGHT (cm)	195	195	195	195	195	195
	CAPACITY (lt)	400	400	750	750	1100	1100
	TEMPERATURE (°C)	+2/+5	-18/-22	+2/+5	-18/-22	+2/+5	-18/-22
	CY POWER (H.P.)	1/4 H.P.	3/8 H.P.	3/8 H.P.	1 1/4 H.P.	1/2 H.P.	2 H.P.
	NOISE (dB)	43 dB	48 dB	48 dB	57 dB	52 dB	65 dB
	DOORS	1	1	2	2	3	3



L MODEL

MODEL	500 L	600 L	1000 L	1200 L	1500 L	1800 L	SPECIFICATIONS
LENGTH (cm)	60	75	120	150	180	225	
DEPTH (cm)	70	75	70	75	70	75	
HEIGHT (cm)	200	200	200	200	200	200	
CAPACITY (lt)	500	600	1000	1200	1500	1800	
TEMPERATURE (°C)	+2/+5	+2/+5	+2/+5	+2/+5	+2/+5	+2/+5	
CY POWER (H.P.)	1/3 H.P.	3/8 H.P.	3/8 H.P.	1/2 H.P.	5/8 H.P.	1 H.P.	
NOISE (dB)	45 dB	48 dB	48 dB	52 dB	54 dB	55 dB	
DOORS	1	1	2	2	3	3	



LF MODEL

SPECIFICATIONS	MODEL	500 LF	600 LF	1000 LF	1200 LF	1500 LF	1800 LF
	LENGTH (cm)	60	75	120	150	180	225
	DEPTH (cm)	70	75	70	75	70	75
	HEIGHT (cm)	200	200	200	200	200	200
	CAPACITY (lt)	500	600	1000	1200	1500	1800
	TEMPERATURE (°C)	-18/-22	-18/-22	-18/-22	-18/-22	-18/-22	-18/-22
	CY POWER (H.P.)	3/4 H.P.	1 H.P.	1 H.P.	1 1/4 H.P.	1 1/2 H.P.	2 1/2 H.P.
	NOISE (dB)	54 dB	55 dB	55 dB	57 dB	60 dB	62 dB
	DOORS	1	1	2	2	3	3

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ:

Η εγκατάσταση πόρτων αλουμινίου μπορεί να φαίνεται πιο οικονομική αλλά:

- 1. Με την εγκατάσταση συρόμενων πόρτων δεν επιτυγχάνετε επαρκή μόνωση με αποτέλεσμα η εξοικονόμηση ενέργειας να είναι χαμηλή, μόλις 10– 15%, σε σύγκριση με τα ψυγεία μας με ανοιγόμενες πόρτες τα οποία προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 40 – 55%.***
- 2. Ένα ψυγείο δύο μέτρων με δύο συρόμενες πόρτες υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να εξυπηρετήσει δύο πελάτες ταυτόχρονα, ενώ ένα τρίπορτο ψυγείο με ανοιγόμενες πόρτες μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι τρεις πελάτες χωρίς κανένα πρόβλημα.***
- 3. Οι συρόμενες πόρτες αλουμινίου δεν σφραγίζουν ερμητικά με αποτέλεσμα την μεγάλη απώλεια ψύξης. Αντιθέτως οι ανοιγόμενες πόρτες μας σφραγίζουν ερμητικά με την χρήση ειδικών λαστίχων και εξασφαλίζουν μηδενική απώλεια ψύξης.***
- 4. Οι συρόμενες πόρτες συνήθως μένουν ελαφρώς ανοικτές από τους πελάτες με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ούτε καν η μικρή απομόνωση που μπορούν να προσφέρουν. Αντιθέτως οι ανοιγόμενες πόρτες μας έχουν μηχανισμό για να κλείνουν αυτόματα εάν μείνουν ανοικτές.***
- 5. Στα ανοικτά ψυγεία γίνεται εγκατάσταση μεγαλύτερων μηχανών για να αντισταθμίζεται η συνεχής απώλεια ψύξης. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση. Επίσης με την εγκατάσταση συρόμενων πόρτων η θερμοκρασία επιτυγχάνεται πολύ πιο γρήγορα με αποτέλεσμα ο κομπρεσόρος να σταματά και να ξεκινά πάρα πολλές φορές σε σχέση με το κανονικό. Αυτό είναι πολύ επιβλαβές στον κομπρεσόρο, αυξάνει τα έξοδα συντήρησης και μειώνει την διάρκεια ζωής του.***