


# Cantina



➔ VEDI DATI TECNICI A PAGINA 124  
SEE TECHNICAL DATA TO PAGE 124

## Cantina

La Cantina è un raffinato armadio a bassa ventilazione, con la porta di vetro in "stile inglese" progettato espressamente per l'esposizione dei vini, spumanti e bevande di classe. All'interno il prodotto viene ben illuminato in modo da attrarre l'attenzione della clientela.

## Cantina

The Cantina is a refined "cellar" cabinet with low ventilation, and an "English style" glass door expressly designed to display wines, spumante and other chilled drinks. The interior of the cabinet is well illuminated to ensure maximum product presentation.

## Cantina

Das Modell Cantina ist ein spezieller Kühlschrank um luft mit eleganten Glastüren, der besonders für Flaschengetränke wie Wein, Sekt und andere hochwertige Getränke hergestellt wurde. Der Innenraum des Gerätes ist besonders gut ausgeleuchtet um die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf sich zu ziehen.

## Cantina

Le modèle Cantina est une armoire réfrigérée basse ventilation, avec la porte vitrée (Style Anglais), conçue et fabriquée expressément pour l'exposition des vins, champagnes et boissons de Classe. A l'intérieur le produit est très éclairé, de façon à attirer l'attention de la clientèle.

## Cantina

Cantina es un armario a baja ventilación con la puerta en cristal en "estilo inglés" ideado expresamente para la exposición de vinos, cavas y bebidas de clase. Al interior el producto está bien iluminado para atraer la atención de los clientes.

# Acquamarina



➔ **VEDI DATI TECNICI A PAGINA 124**  
**SEE TECHNICAL DATA TO PAGE 124**

## Acquamarina

**Espositore refrigerato per ristoranti e gastronomie.**

Vasca dell'acquario in vetro camera antiappannamento a risparmio energetico in vetro di sicurezza.

Vasca espositrice acciaio Aisi 304 robusta, elegante presenta cupola in metacrilato con apertura verticale azionata elettricamente.

Temperatura di esercizio

Impianti tecnologici posizionati nel basamento della vasca.

Refrigeratore separati uno per acquario monoblocco con scambiatore di calore in titanio utilizzabile con acqua dolce e salata, dotato di gestione elettronica e doppia visualizzazione costante della temperatura una per l'acquario ed una per la vasca espositrice.

Filtrazione meccanica/biologica.

## Acquamarina

**Refrigerated display case for restaurants and deli shops.**

Aquarium Tank made of energy-saving anti-mist, safety double glass

Display Tank made of AISI304 s/s, strong and elegant, equipped with overstructure in meth-acrylate with electrical vertical opening.

Working Temperature technological systems placed in tank bottom Refrigerating system separated: one for Aquarium monoblock, with titanium heat exchanger usable with sweet or salted water, equipped with electronic board and double constant visualization of temperature :one for the Aquarium and one for the display tank.

Biological / mechanical filtration system.

## Acquamarina

**Ausstellungskühltheke für Supermarkets und Delicatessengeschäfte.**

Aquarium-Wanne gebildet aus Sicherheit doppeltes Glas mit energiesparenden Luftscheitersystem. Ausstellungswanne aus AISI304 Edelstahl gebildet, stark und elegant, ausgerüstet mit Aufbau aus Methacrylat mit elektrischer vertikaler Öffnung. Betriebstemperatur Technologischen

Systeme innerhalb das Wannengrund aufgestellt. Kühlsystem getrennt: ein für Aquarium Monoblock, mit dem Titanwärmeaustauscher verwendbar mit dem süß oder gesaltem Wasser, ausgerüstet mit elektronische Steuerplatine und doppelten konstanter Sichtbarmachung des Temperatur: ein für das Aquarium und eins für die Ausstellungswanne.

Biologisches/mechanisches Filtrationsystem.

## Acquamarina

**Meuble frigorifique pour restaurants et gastronomies.**


Cuve de l'acquarium projetée avec un verre double antibuée pour l'épargne d'énergie en verre de sécurité. Cuve d'exposition en acier inox Aisi 304, robuste, élégante, présente une coupole en méthacrylate avec une ouverture verticale actionné électriquement. Température de fonction

Installation technologique positionné sur le bassement de la cuve.

Réfrigérateurs séparés, un dans le monobloc pour l'acquarium, avec échangeur de chaleur en titane, utilisable avec eau douce et salée, équipé de gestion électronique et une visualisation constante et double de la température, et un autre pour la cuve d'exposition.

Filtration mécanique / biologique.

# Cantina



**Dati e caratteristiche di impiego** / Technical Datas and operational features / Technische Daten und Eigenschaften / Dates et caractéristique de fonction / Datos y características de uso

**Tensione di utilizzo in Volt 220/230 50 Hz Refrigerante R404A condizioni di funzionamento classe 3 (25°C temperatura ambiente 60% umidità relativa) UNI EN 441-4.1.7**

Tension: V220/230/50 HZ, Refrigerant Gas R404A, working conditions: climatic Class 3 (25°C ambient temperature, 60% R.H) UNI EN441-4.1.7 / Spannung: V 220/230/50 HZ, Kältemittel: Gas R404A, Betriebsbedingungen: Klimatische Klasse 3: (Raumtemp. 25°C, 60% R.F) UNI EN441-4.1.7 / Tension de fonction en Volt 220/230 50 Hz Réfrigérant R404A condition de fonctionnement classe 3 (25°C temperatura ambiente 60% umidità relativa) UNI EN441-4.1.7 / Tension de uso en Volt 220/230 50 Hz Fluido refrigerante R404A. Condiciones de funcionamiento clase 3 (25°C temperatura ambiente 60% humedad relativa) UNI EN441-4.1.7

**Potenza frigorifera in W/metro richiesta 405/W metro Sbrinamento fermata mod. gruppo incorporato** / Required Cooling Power W/mt: 405W/mt, timed defrosting system for built-in version / Gefragte Kälteleistung W/mt: 405W/mt-Abtauung bei Anhaltung für steckerfertige Ausführung / Puissance frigorifique en W/mètre demandé 405W/mètre Dégivrage à temps pour la version groupe logé / potencia frigorífica en W/metro requerida 100 W Descongelamiento a parada modelo grupo incorporado

**Temperatura minima di esercizio a rispetto della Norma Europea UNI EN441-6.3.2** / Minimal working temperature for all versions in respect of European Norm UNI EN 441-6.3.2 / Minimale Betriebstemperatur für alle Versionen in Bezug auf europäische Norm UNI EN441-6.3.2 / Température minimum de fonction sont à Norme Europea UNI EN441-6.3.2 / Temperatura minima de ejercicio con respecto de la norma Europea UNI EN441-6.3.2

**Modello** / Model / Modell  
Modelo / Modelo

**EVS550**

**Potenza complessiva (senza opzionale) gruppo incorporato** / Total Absorbed Power (without accessories) Built-in unit / Gesamtleistung (ohne Zubehör)  
Puissance en total (sans accessoires) groupe logé / Potencia global (sin opcion) grupo incorporado

W

360

**Potenza complessiva (senza opzionali) gruppo remoto** / Total Absorbed Power (without accessories) Remote Version / Gesamtleistung (ohne Zubehör)  
Version ohne Aggregat / Puissance en total (sans accessoires) sans groupe / Potencia global (sin opcion) grupo remoto

W

80

**Potenza assorbita dall'illuminazione in Watt** / Power absorbed by lighting / Leistungsaufnahme der Beleuchtung  
Puissance absorbé de la lumière en Watt / Potencia absorbida por la iluminación en Watt

W

60

**Volume interno** / Internal volume / Interne Ausgabe / Volume intérieure / Volumen interno

Lt

550

**Numero porte** / Door Qty. / Türen / Numéros portes / Numero de puertas

1

**Misure esterne** / External measures / Aussenmaß / Mésures extérieures / Medidas externas

cm

L80xP57xH200

**Potenze utili per gruppi remoti resa in Watt a -10°C** / Useful powers for remote groups, yield in Watt to -10°C / Nützliche Leistungen für Externen Aggregaten, Ergebnis im Watt zu -10°C / Puissance nécessaire pour les groupes à distances puissance en Watt à -10°C / Potencia util por grupos remotos rendimiento en Watt a -10°C

W


405

**Peso complessivo imballato** / Total weight (with packing) / Gesamtgewicht (mit Verpackung) / poids en total (déjà emballé) / Peso global embalado

kg

125

# Acquamarina



	Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm
<b>Acquario</b> / Aquarium Tank / Aquarium-Wanne / Cuve de l'aquarium580	580	550	
<b>Vasca espositrice</b> / Display Tank / Ausstellungswann / Cuve d'expositione	1395	1395	1319 chiuso 1710 aperta

**MISURE E DATI TECNICI SONO INDICATIVI E SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI**